

LÁMINA ASFÁLTICA P-40 SUPER

IMPERMEABILIZACIÓN

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. Descripción del producto:

- **Betún:** Elastómero SBS
- **Armadura:** Film de polietileno de 95 g/m²
- **Protección:** No protegida
- **Material de terminación:**
 - Superficie exterior => film antiadherente de polietileno
 - Superficie interior => film antiadherente de polietileno

2. Características técnicas:

- Peso medio (masa nominal): 4 kg/m²
- Masa mínima: 3'8 kg/m²
- Norma: UNE EN 13707
- Tipo según norma: LBM (SBS)-40-PE
- Dimensiones: 10 x 1 m (en rollos)
- Reacción al fuego: clase E (según norma UNE EN 13501)
- Resistencia a la fluencia a altas temperaturas > 80°C
- Flexibilidad a bajas temperaturas < -15 °C

3. Aplicaciones recomendadas

Impermeabilización de cubiertas planas mediante membrana monocapa, integrada por la lámina **P-40 Súper**, con **protección pesada transitable (pendientes hasta el 10%) o no transitable (pendientes hasta el 5%)**. El sistema puede ser adherido o no adherido.

4. Modo de empleo

En **sistemas adheridos**, la membrana se adhiere al soporte en toda su superficie, siendo necesario un tratamiento previo del soporte con imprimación bituminosa **Curidan**. Las láminas se solapan con las contiguas de 8 a 10 cm , soldándose los solapes. En **sistemas no adheridos** la membrana únicamente se adhiere al soporte en los contornos de éste y en las discontinuidades. Las láminas se solapan con las contiguas de 8 a 10 cm, soldándose los solapes. No realizar trabajos de instalación a temperaturas inferiores a -5°C.

