

# PLACA BAJO TEJA PERFIL MIXTO

PLACA ONDULADA

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## 1. Composición del producto:

Cemento Portland en mezcla homogénea con sílice, reforzado por fibras orgánicas y sintéticas, con aditivos aglomerantes, en presencia de agua.

Se han incorporado pigmentos inorgánicos, compatibles con la composición de las placas para colorearlas en toda su masa.

## 2. Presentación:

Color Teja

## 3. Características técnicas:

- Longitudes: 1'25 m - 2'50 m
- Anchura: 1.000 mm
- Espesor nominal: 6 mm
- Peso aproximado: 12 kg/m<sup>2</sup>
- Paso de onda: 235 mm
- Altura total: 46 mm
- Momento de Inercia: 140 cm<sup>4</sup>/m
- Momento Resistente: 98 cm<sup>3</sup>/m
- Densidad aparente: 1'40 g/cm<sup>3</sup>
- Reacción al Fuego: clase A1 ( no combustible ) norma UNE EN 13501
- Resistencia térmica: 0'02 m<sup>2</sup> °K / W
- Dilatación térmica: 0'01 mm/m°C
- Normativa: Categoría C. Clases 2Y según norma UNE-EN 494 ( ámbito europeo )

## 4. Aplicaciones:

- Soporte de tejas cerámica mixtas COBERT modelo Cazorra

## 5. Separación de correas y solape de placas:

Longitud de placa ( mm )	Número de correas de apoyo	Separación correas ( mm )	Solape ( mm )
1.250	2	1.100	150
1.250	2	1.050	200
2.500	3	1.130	240



**NOTA IMPORTANTE:** Existen a su disposición unas Guías de Instalación, con instrucciones de obligado cumplimiento que el cliente debe conocer para la instalación correcta de las Placas.

